

# FaceStation 2 臉型辨識機

## 功能特色



- 使用最新的臉型識別演算法和先進的1.4GHz四核CPU，提供世界上最高匹配速度，可達3,000匹配/秒。
- 提供高記憶體容量，在同類型的臉型辨識機中，能夠管理最多的用戶，容納可達30,000個用戶，50,000張臉型影像記錄和5,000,000筆文字記錄。
- 支援多種 RFID 卡片技術，低頻 LF (125KHz)與高頻 HF (13.56MHz) 雙頻卡，並可HID的 multiCLASS 支援所有類型的卡片 (EM/HID Prox / MIFARE / iCLASS / DESFire / FeliCa / NFC)。
- 適應所有照明條件，採用先進的紅外線照明和光學技術，能實現高達25,000 lx的工作照度，約高出同業平均水準5倍。在25,000 lx的工作照度下，終端機不受所有室內照明條件 (包含完全黑暗的室內)以及戶外安裝的影響，可以不間斷地進行臉型識別，除非暴露在直射的陽光下。
- 是以IR 的圖像為分析基礎的即時臉型檢測，可防止被印刷的圖像和 LCD 影像所欺騙。
- 依人體工學設計改良，適用於更寬廣的高度範圍，符合更多使用者群體，擴展延伸高度範圍為 145cm ~ 210cm，可選用傾斜支架，方便坐輪椅者和兒童使用。

## 規格

型號	FS2-AWB
鏡頭 / 補光燈	鏡頭x 2 / 低照度RGB + 紅外鏡頭
技術	2D，支援活體識別
LCD Display	4英寸彩色TFT LCD
語言	繁中、簡中、英文
臉型容量	30,000人
1:1	30,000
1:N	3,000
感應卡 (RF ID)	MultiCLASS SE and Dual RFID (125kHz EM, HID Prox & 13.56MhzMIFARE, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC, ISO14443A/B, ISO15693)
指紋	無
記錄容量	文字紀錄：500萬 影像紀錄：5萬
輸入點	2
輸出點	1
Wiegand 輸入/輸出	輸入 x 1；輸出 x 1
TCP/IP	有
WIFI	有
藍芽	選配
驗證速度	< 1 秒
外殼	塑膠
防護等級	無
電源	DC 24V/ 2.5A
操作溫度	-20°C ~ 50°C
尺寸 (mm)	141 (W) x 164 (H) x 125 (D)