

PXR-34MSKL 讀卡機

HUNDURE

讀
卡
機



功能特色

- 符合 ISO 14443-A 國際標準，提供 MIFARE® / MIFARE®DESFire / CPU 卡等讀卡功能。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。
- 提供RS485通訊介面，可滿足長距離的佈線規劃。
- 提供讀卡開門、讀卡加密碼、卡號輸入開門以及按鈕開門等開門方式。
- 當按鍵功能關閉時，遇刷卡加密碼時，自動打開按鍵功能，操作完畢自動關閉。
- 122x32 LCD液晶顯示器，可顯示日期、時間及讀卡訊息，具背光控制功能。
- 可自動偵測與控制器的連線狀態，當離線時自動轉換為單機模式，以緊急管理卡模式或自動學習模式維持正常運作。
- 可設定32筆緊急管理卡，當離線時提供管理人員開門使用。
- 提供自動學習功能，可自行記憶、更新470筆有效卡號，當讀卡機與控制器離線時，自動轉換為單機模式維持正常運作。
- 具防拆機破壞偵測功能，強化系統設備之安全。
- 具 Watchdog 功能，以確保讀卡機能維持正常運作。

訂購資訊

包裝內容 :	■ 主機 X 1 ■ 快速安裝手冊 X1 ■ 零件包 X 1
型號識別: P X R - 3 4 M S K L	顏色: 鐵灰 (DG)

規格

讀卡格式	13.56 MHz , ISO-14443A , Mifare-1
讀卡距離	3-5 公分 (max)
通訊介面	RS-485
按鍵	16 Key (F1-F4,0-9, CE, Enter)
輸入點	3組數位偵測輸入 (門磁 x 1 、開門按鈕 x 1 、防拆機偵測 x 1)
輸出點	2 組擴充輸出 (電鎖/警報 可由外接的 ACU-30/90輸出)
ID 設定	指撥開關
傳輸速率	19,200 bps-N-8-1
LCD 顯示器	122 x 32 圖文型液晶顯示器
LED 顯示器	電源/通訊 指示燈
音頻提示	蜂鳴器
電源輸入	DC 12V / 1A
消耗電流	300mA (max)
工作溫度	0°C~ 55°C / 32°F~ 131°F
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)
體積(LxWxH)(mm)	140 x 65 x 25